

▶ **DUTINOMĚRY** S ČÍS. ÚCHYLKOMĚREM - do 450 mm

TORQARD

Základní charakteristika:

- ▶ přesnost: výrobní norma
- ▶ sada obsahuje: dutinoměr, výměnné měřící doteky (případně i prodloužení), číselníkový úchylkoměr



Objednáací číslo	Rozsah měření (mm)	Odečítání (mm)	Přesnost (mm)	Max. hloubka měření (mm)	Počet měřících doteků	Standardní položka
4169-A010-018-035-125	Ø 18 - 35	0,01	± 0,020mm	125	9	<input checked="" type="checkbox"/>
4169-A010-035-050-150	Ø 35 - 50	0,01	± 0,020mm	150	6	<input checked="" type="checkbox"/>
4169-A010-050-160-150	Ø 50 - 160	0,01	± 0,025mm	150	13	<input checked="" type="checkbox"/>
4169-A010-160-250-400	Ø 160 - 250	0,01	± 0,025mm	400	10	<input checked="" type="checkbox"/>
4169-A010-250-400-320	Ø 250 - 450	0,01	± 0,025mm	320	5	<input checked="" type="checkbox"/>

KALIBRAČNÍ PROTOKOL Z AKREDITOVANÉ LABORATOŘE

Potřebujete-li dodat měřidlo včetně kalibračního protokolu, přidejte prosím za objednáací číslo **-KP** (např. 4169-A010-018-035-125-**KP**)